

New

Concrete Fastening Systems

コンクリート用ガス式鋌打ち機

トラックファースト®

TF1200JQ

スピード施工、スリムノーズ、クール機能。



グリップフィット感
UP



Direct Fastening System

TOPスピード&POWERファスニング

JPF

特長

- 日本市場に合わせたバランス設計・押し込み感覚
- 押し込みストローク業界最短。上向きで威力を発揮
- バッテリーOFF機能装備。不要な消耗を抑制
- コンプレッサー不要。ガス式で発射圧力が安定。
- 銃所持許可不要
- 冷却ファン付きで多量施工もクールにこなす
- 豊富なピンのバリエーション



トラックファースト専用ピン ■コンクリート用


スタンダードブラック

実績と信頼のスタンダードピン



スタンダードベージュ

すっきり収まるブレイク連結材タイプ



ハイグレード

安定した貫入を目指した新タイプ



マスターグレード


高強度コンクリートにもしっかり貫入



■鋼板用 (下地板厚 6mm 以上 / 上板厚 1.6mm 以下)

鋼板用ピン

厚鋼材に瞬時に打鉄



貫入イメージ

オプション



ハードキャリングケース

ロングマガジン

トラックファースト専用アクセサリ

バッテリー・充電器・ガスカートリッジ

フル充電一回で終日作業可能 (連続施工 3,000 発)

●バッテリー B0092



●充電器



●ガスカートリッジ FC-2R



1本で約1,000発施工可能

※FC-2R単品での販売は行っておりません。ピンのBOXに同梱されています。

充電器 B0020

ACアダプター B0021J

W3/8吊金具TFハンガー (軽量物用)

●1本止め TFH38S



●2本止め TFH 38W



仕様

寸法	405×385×110mm (打鉄方向×マガジン方向×幅)
重量	3.9kg (バッテリー・ガス缶込)
ピン装填数	32本
ガスカートリッジ	FC-2R
バッテリー	Ni-Cd電池 DC6V 充電時間: 3時間 (初回のみ24時間) (1回の充電で約3000発打ち込めます。)
使用温度範囲	-7℃~40℃ ※本体、バッテリー、ガス缶含む
安全装置	機械的および電氣的ロック方式、空打ち防止機構
冷却装置	電動ファン式
付属品	バッテリー (2個)、充電器、充電器用ACアダプター、保護めがね、孔あけ器具、バッグ
オプション品	ロングマガジン単体 (40本用)、キャリングケース (黒)

※保証期間: お買上げ日から1年間

⚠ 発射されたピンが骨材に当たると骨材が割れて破片が飛散する事があります。ご使用の際には必ず安全めがねなど保護具を着用してください。

施工の確実性と安全性を確保するため、JPF純正ピンと純正ガスカートリッジをご使用ください。バッテリーは金属片に近づけないでください。ショートする恐れがあります。

当社は有限責任中間法人JBRCに加盟しております。使用済バッテリーの回収・リサイクルにご協力ください。具体的回収方法につきましては最寄の当社営業所にご連絡ください。

パッケージ

●トラックファーストキット	品コード
30本連発 (バッグ入り)	046580
●付属品・オプション品	品コード
バッテリー	B0092 046560
ACアダプター	B0021J 048330
充電器	B0020 046561
ロングマガジン	046564
ハードキャリングケース	046565
●トラックファースト専用ピン	品コード
TP2819B 1,000本×6 A 同梱	042160
TP2822B 1,000本×6 B 同梱	042171
TP2825B 1,000本×6 D 同梱	042193
TP2825T 1,000本×6 E 同梱	042204
TP2832T 1,000本×6 F 同梱	042215
TP2838T 1,000本×6 G 同梱	042226
JP2619B 1,000本×6 JP19	712842
JP2622B 1,000本×6 JP22	723974
HP3015 1,000本×6 HP15	043037
HP3020 1,000本×6 HP20	043059
HP3025 1,000本×6 HP25	043081
SP3013 500本×6 SP13	042027
●TFハンガー	品コード
TFH38S 50個	048990
TFH38W 50個	048997



ツール本体、アクセサリ 収納イメージ

TFH38S BOX

ピンBOX

TOP-SPIN&POWERアスニング
JPF 日本パワーファスニング株式会社

東京営業所 (03)3639-2600 北関東営業所(0296)26-7301 仙台営業所(022)371-3195
名古屋営業所 (052)733-1551 大阪営業所(072)726-1501 福岡営業所(092)414-2717
山口営業所 (083)974-6323 富山営業所(076)425-8032

ホームページ <http://www.jp-net.co.jp> 東京証券取引所第二部上場 証券コード5950

※製品の性能・品質の向上のため、予告なく仕様の一部を変更することがあります。

JPF製品のお問い合わせは