

モックス

Aseismic Fastening Systems

MOX

壁倍率 5 倍・合板 9 ミリ・片面

Simple & Tough



連結タイプ用
パックオート® B400

建築基準法認定工法概要

構法	面材	施工面	架構材	壁倍率	倍率加算	モックス間隔	認定番号
木造軸組工法 大壁造の直張仕様 建築基準法施行令第40条～ 第49条(第48条第2項除く) 【耐力壁】	構造用合板 9 mm <日本農林規格特類 2 級以上> 910×1820, 2130, 2440, 2730, 3030mm 1000×2000mm	片面 屋外側 又は 屋内側	柱、土台、胴差、桁、 梁：105x105mm 以上 間柱：30x105 以上 継手間柱：45x105 以上 胴つなぎ：45x65 以上	5 倍	不可	外周@100 中通@300	FRM-0153
				3.6 倍	条件付き 最大 5 倍*	外周@200 中通@300	FRM-0154
枠組壁工法 (H13 年国土交通省告示 第 1540 号、1541 号) 【耐力壁】	構造用合板 9 mm <日本農林規格特類 2 級以上> 910×2440, 2730, 3030mm 1000×2440, 2730, 3030mm 構成単板数：3 以上	片面 屋外側 又は 屋内側	枠材 (上枠、下枠、たて枠) 寸法形式 204 以上	4.6 倍	条件付き 最大 5 倍**	外周@100 中通@300	TBFC-0066

*S56 年告示 1100 号に定める軸組を併用

**H13 年告示 1541 号第 1 第 5 号表 1-2 の壁または筋交いを併用

TOPシール&POWERファスニング
JPF 日本パワーファスニング株式会社

東京営業所 (03)3639-2600 北関東営業所(0296)26-7301 仙台営業所(022)371-3195
名古屋営業所 (052)733-1551 大阪営業所(072)726-1501 福岡営業所(092)414-2717
山口営業所 (083)974-6323 富山営業所(076)425-8032

ホームページ <http://www.jpf-net.co.jp> 東京証券取引所第二部上場 証券コード5950

※製品の性能・品質の向上のため、予告なく仕様の一部を変更することがあります。

JPF製品のお問い合わせは